

Das bieten Ihnen Weru-Haustüren serienmäßig

Schon in der Standardausstattung überzeugen ATRIS- und SEDOR-Aluminium-Türen von Weru durch zahlreiche Vorteile, wie das selbstverriegelnde AutoLock-Schloss, Verbundsicherheitsverglasung, stabile Bänder sowie eine umfangreiche Auswahl an Standardgriffen. Weitere Ausstattungsdetails finden Sie übersichtlich gegliedert in der unten stehenden Tabelle.

Ausstattungen	Modellreihe	
	ATRIS-style	ATRIS-therm
Rahmen und Türflügel	Rahmen und Türflügel aus Aluminium mit Thermo-Dämmkernen Systembautiefe 105 mm	Rahmen und Türflügel aus Aluminium-Composite-Werkstoff Systembautiefe 90 mm
U_a-Wert	Von 0,80 W/(m ² K) bis 0,67 W/(m ² K)	Von 0,83 W/(m ² K) bis 0,64 W/(m ² K)
Füllung	Beidseitig flügelüberdeckend Bautiefe 90 mm Mit Wärmedämmwerten bis U _p = 0,33 W/(m ² K)	Beidseitig flügelüberdeckend Bautiefe 90 mm Mit Wärmedämmwerten bis U _p = 0,33 W/(m ² K)
Wärmeschutzglas	3-fach bzw. 4-fach-Wärmeschutzglas mit Condense-Stop (modellabhängig) U _g = 0,6 W/(m ² K) Mit 6-mm-Sicherheitsglas auf der Außenseite	4-fach-Wärmeschutzglas mit Condense-Stop U _g = 0,6 W/(m ² K) Mit 6-mm-Sicherheitsglas auf der Außenseite
Glaskunst* Füllungstüren	Hochwertige Sandstrahlmotive, geschützt verbaut, oder Auswahl aus 20 Ornamentgläsern	Hochwertige Sandstrahlmotive, geschützt verbaut, oder Auswahl aus 20 Ornamentgläsern
Schloss	Mechanisch selbstverriegelndes Automatikschloss (AutoLock) mit Einzelschließblechen	Mechanisch selbstverriegelndes Automatikschloss (AutoLock) mit durchgängiger Schließbleiste
Profilzylinder	Vernickelt, mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln	Vernickelt, mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln
Außengriff	Auswahl aus 14 hochwertigen Griffen und sechs Rosetten aus dem Standardgriffpaket	Auswahl aus 14 hochwertigen Griffen und sechs Rosetten aus dem Standardgriffpaket
Innengriff	Auswahl aus drei Langschildern und fünf Drückergarnituren	Auswahl aus drei Langschildern und fünf Drückergarnituren
Bänder	Zwei stabile 3-teilige Rollenbänder, 2-dimensional verstellbar	Drei stabile 2-teilige Aufschraub-Rollenbänder in Edelstahloptik, 3-dimensional verstellbar
Farbe	Verkehrsweiß R9016M	Verkehrsweiß R9016M
Abmessungen	Türbreite bis 1.250 mm Türhöhe bis 2.300 mm	Türbreite bis 1.250 mm Türhöhe bis 2.300 mm

Modellreihe	
ATRIS-life	SEDOR
Rahmen und Türflügel aus Aluminium mit Thermo-Dämmkernen Systembautiefe 90 mm	Rahmen und Türflügel aus Aluminium Systembautiefe 90 mm
Von 1,04 W/(m ² K) bis 0,52 W/(m ² K)	Von 1,54 W/(m ² K) bis 0,77 W/(m ² K)
Glasfalzfüllung Bautiefe 56 mm Mit Wärmedämmwerten bis U _p = 0,34 W/(m ² K)	Glasfalzfüllung Bautiefe 37 mm Mit Wärmedämmwerten bis U _p = 0,52 W/(m ² K)
3-fach-Wärmeschutzglas mit Condense-Stop U _g = 0,6 W/(m ² K) Mit 6-mm-Sicherheitsglas auf der Außenseite	2-fach-Wärmeschutzglas mit Aluminium-Abstandhalter U _g = 1,1 W/(m ² K) mit 6-mm-Sicherheitsglas auf der Außenseite
Hochwertige Sandstrahlmotive, geschützt verbaut, oder Auswahl aus 20 Ornamentgläsern	Hochwertige Sandstrahlmotive, geschützt verbaut, oder Auswahl aus 20 Ornamentgläsern
Mechanisch selbstverriegelndes Automatikschloss (AutoLock) mit Einzelschließblechen	Mechanisch selbstverriegelndes Automatikschloss (AutoLock) mit Einzelschließblechen
Vernickelt, mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln	Vernickelt, mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln
Auswahl aus 14 hochwertigen Griffen und sechs Rosetten aus dem Standardgriffpaket	Auswahl aus 14 hochwertigen Griffen und sechs Rosetten aus dem Standardgriffpaket
Auswahl aus drei Langschildern und fünf Drückergarnituren	Auswahl aus drei Langschildern und fünf Drückergarnituren
Zwei stabile 3-teilige Rollenbänder, 2-dimensional verstellbar	Zwei stabile 3-teilige Aufsraubbänder, 3-dimensional verstellbar
Verkehrsweiß R9016M	Verkehrsweiß R9016M
Türbreite bis 1.250 mm Türhöhe bis 2.300 mm	Türbreite bis 1.250 mm Türhöhe bis 2.300 mm